

DORA RD 50

KARAKTERİSTİKLER

Kimyasal yapı:	Fosfat eseteri
Görünüş	: Kahve rengi viskoz sıvı
PH	: 5,0 ± 0,5
Çözünürlük	: Su ile her oranda kolayca karışır.

KULLANIM ALANLARI ve ŞEKLİ

- **DORA RD 50**, ağartma ve optik maddelerle uyum sağlar.
- Banyoda leke ve filtrasyon izleri bırakmaz.
- Kumaşa parlak bir boyama özelliği kazandırır.
- Kumaş üzerindeki tüylenmeyi en düşük seviyeye düşürür.
- Kasar ve boyamalarda mala kayganlık ve yumuşaklık verir.
- Jet boyama proseslerinde mükemmel işletme rahatlığı sağlar.
- Boyanın elyafa nüfus etmesini artırarak hatalı boyama riskini azaltır.

Uygulama Alanları

- **DORA RD 50** polyester, polyamid, poliakrilik, pamuk ve yün elyafın kasar ve boya işlemlerinde kullanılan yağ bazlı bir kırık önleyicidir.

Kullanım Şekli

-**DORA RD 50**, uygulanan kumaşa yumuşak bir tuşe veren, ön işlemlerde ve boyama esnasında

kullanılan yüksek performansa sahip bir kırık önleyicidir.

Flotte oranının yanı sıra kumaş cinsine ve ağırlığına bağlı olarak kullanılacak miktar;

DORA RD 50 1,0 – 5,0 g/l

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcak ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.