

DORASIL 1505

DORASIL 1505 her tür elyaf / kumaşta başarılı netice veren hidrofil karakterli silikonlu bir yumuşatıcıdır. **DORASIL 1505**'yi rakiplerinden ayıran diğer bir özelliği de hem emdirme hem de çektirme metoduyla uygulanabilmesidir.Elyafa yumuşak,kaygan ve doğal tuşe kazandırır.

KARAKTERİSTİKLER

Görünüş	: Beyazımsı akışkan likit
PH	: $5,0 \pm 0,5$
Sp. gr.	: $\sim 1,0$
İyonite	: Pseudo-katyonik

KULLANIM ALANLARI ve ŞEKLİ

DORASIL 1505 sararma riski taşımayan pseudo-katyonik karakterli yapısı ile her tür elyaf ve bunların karışımlarında sorunsuzca kullanılabilir. Yüksek mekanik stabiliteye sahiptir.Jetlerde, çektirme metodu ile de emdirme metodu ile de çok başarılı neticeler vermesi **DORASIL 1505** 'in en önemli özelliğidir.

Tavsiye edilen uygulama miktarı kullanılan kumaşın cinsine , ağırlığına ve uygulama şekline değişmekle beraber aşağıdaki tabloda belirtilen değerler genellikle yeterli sonuç verecektir.

	Çektirme(fl: 1:10)	Emdirme
Kullanım miktarı:	1-3 %	10 – 30 gr / lt
pH:	$5,5 \pm 0,2$	$5,5 \pm 0,2$
Sıkma efekti (WPU)	-----	70 – 80 %
Sıcaklık	40-50 ° C	-----

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcak ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.