

DORAWET RPR

DORAWET RPR kasar ve boyama işlemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş pamuklu mamulüne seri şekilde hidrofilite kazandıran seri ıslatıcıdır.

KARAKTERİSTİKLER

Görünüş	: Berrak sarı renkli sıvı
PH(%10 çöz.)	: 7,5 ± 1,0
İyonite	: Anyonik
Çözünürlük	: Su ile her oranda kolayca karışır.

KULLANIM ALANLARI ve ŞEKLİ

DORAWET RPR sağladığı avantajlar aşağıda sıralanmıştır.

- Pamuklu ürünlere yüksek hidrofilite kazandırır.
- Bobin ve fular aplikasyonlarında mükemmel penetrasyon etkisi ile banyo içeriğinin hızlıca çekimini ve iyi dağılımını sağlar.
- Kontinü ve diskontinü sistemlerde köpük sorunu yaratmaz.
- Sert sulara, asitlere, oksidan malzemelere ve elektrolitlere karşı dayanıklıdır.

DORAWET RPR kullanım miktarı kumaşın durumu ve istenen efektte göre değişiklik gösterir.

Boya banyosunda ; 0,30 – 1,20 g/l

Fular banyosunda ; 1,00 – 4,00 g/l

Haşıl sökmede ; 0,30 – 1,00 g/l

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcak ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.