

# DORAWET RPT

**DORAWET RPT** kasar işlemlerinde kullanmak üzere geliştirilmiş pamuklu mamulüne seri şekilde ıslatma özelliği kazandıran seri ıslatıcıdır.

## KARAKTERİSTİKLER

Görünüş : Berrak renkli sıvı  
PH :  $6,5 \pm 0,5$   
İyonite : Noniyonik  
Çözünürlük : Su ile her oranda kolayca karışır.

## KULLANIM ALANLARI ve ŞEKLİ

**DORAWET RPT** sağladığı avantajlar aşağıda sıralanmıştır.

- Pamuklu ürünlere yüksek ıslatma özelliği vardır.
- Bobin ve fular aplikasyonlarında mükemmel penetrasyon etkisi ile banyo içeriğinin hızlıca çekimini ve iyi dağılımını sağlar.
- Kontinü ve diskontinü sistemlerde köpük sorunu yaratmaz.
- Sert sulara, asitlere, oksidan malzemelere ve elektrolitlere karşı dayanıklıdır.

**DORAWET RPT** kullanım miktarı kumaşın durumu ve istenen efeeke göre değişiklik gösterir.

**Kasar banyosunda** ; 0,30 – 1,20 g/l  
**Fular banyosunda** ; 1,00 – 4,00 g/l  
**Haşıl sökmede** ; 0,30 – 1,00 g/l

## SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcak ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.