

DORACLEAN-60E

DORACLEAN -60E parafinik yağ lekeleri, kirlerin çıkarılması için spesifik bir yağ sökücüdür.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı	: Solvent içermeyen yüzey aktif organik maddeler ve emülgatör kombinasyonudur.
Görünüş	: Berrak, akıcı likit
p H	: $7,5 \pm 0,5$
Çözünürlük	: Su ile her oranda karışabilir
İyonite	: Nonyonik

KULLANIM ALANLARI ve ŞEKLİ

- * Nonyonik viskoz bir sıvıdır.
- * Sıcak ve soğuk suda kolaylıkla çözünür.
- * Dokuma veya örgüden gelen makine yağlarının çıkarılmasında iyi sonuçlar verir.
- * Özellikle çok kirli ve yağlı tekstil ürünlerinin ön temizlenmesinde başarıyla kullanılır.
- * Peroksit ağartmasında iyi bir ıslatıcıdır.
- * Zor giderilen hayvani, nebati ve mineral bazlı yağların elyaftan uzaklaştırılmasını sağlar.

Selülozik/sentetik elyaf ve karışımlarda	: - Enzimatik haşıl sökme ve suda çözünen haşıl maddelerinin elyaflardan çıkarılma işlemlerinde. - Kazan pişirmede; 0.5-1.0 gr/lt - Soğuk dinlendirme ile yapılan kasarlamada. Peroksit ağartmasında; 0.5-1.0 gr/lt
Yün ve karışımlarda	: - Yün ve yünden yapılmış her türlü iplik ve kumaşların yıkama işlemlerinde.
Yağ lekesi gidermede	: - Yukarıda belirtilen türde leke ve kirlerin giderilmesinde; % 6 -12' lik DORACLEAN -60E çözeltisi ile lokal yıkama yapılmalı - Fular'da; 3.5-7.5 gr/lt - Geniş banyoda; 0.5-2.5 gr/lt kullanılması önerilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcak ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.