

## DORAQUEST 5234

Tekstil uygulamalarının tamamında peroksit beyazlatmasında kullanılan iyon tutma maddesidir.

### KARAKTERİSTİKLER

Yapısı	: Organik asit kombinasyonu
Görünüş	: Berrak likit
PH	: 7-8
Çözünürlük	: Su ile her oranda kolaylıkla karışır.

### KULLANIM ALANLARI ve ŞEKLİ

- \* Anyonik yapıda berrak bir sıvıdır.
  - \* **DORAQUEST 5234** tüm sulu sistemlerde suyun sertliği nedeniyle oluşan çökeltileri önler.
  - \* Pamuğun yapısında bulunan Ca ve toprak alkali metal iyonlarıyla banyoda kompleks yapar ve yıkamayla uzaklaştırılmış metal iyonlarının kumaş üzerine çökmesini önler.
  - \* Sulu temlerde korozyon inhibitörü olarak rol oynar.
  - \* Sistemden oksit ve silikat kalıntılarını temizler.
  - \* Metal iyonlara karşı pH ve sıcaklığa bağlı olarak kompleks yapar, bu özelliği pH: 7-12 arasında en üst seviyededir.
- Kasar banyosunda iyon tutma ve H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> stabilizesi için 0.5 gr/l önerilir.
  - Boyada iyon tutucu olarak 0.5 gr/lt önerilir.
  - Pişirme işlemi için 1-3 gr/ lt önerilir.

### SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcak ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 1 Ssene özelliklerini muhafaza eder.