

DORAWET AN

Yüksek hidrofilite sağlayan gücü nedeni ile kontinü ve diskontinü sistemlerdeki kasar ve peroksit ağartmalarında boya ve baskıda kullanılır.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı	: Organik yüzey aktif kombinasyonu
Görünüş	: Sarı viskoz sıvı.
pH(Direk.)	: $7,0 \pm 1,0$
İyonite	: Anyonik
Çözünürlük	: Su ile her oranda kolayca karışır.

KULLANIM ALANLARI ve ŞEKLİ

- * Anyonik yapıdadır.
- * Asitlere, sert sulara, indirgen ve yükseltgen maddelere dayanıklıdır.
- * 80 gr/lt'ye kadar kostiğe dayanıklıdır.
- * Köpük açısından sorunsuz bir çalışma sağlar.
- * Dispersan özelliğinden dolayı kirleri askıda tutar ve tekrar kumaş üzerine çökmesini önler.
- * Ayrıca iyi bir yıkayıcıdır.

- Soğuk suda bile kolay çözülür.
- Kasar işleminde,
 - Overflow : 0.5-1.5 gr/lt
 - Kontinu : 6.0-8.0 gr/lt
 - Pad – Batch : 6.0-9.0 gr/lt
- Boyama sırasında,
 - Pad – Batch : 1-2 gr/lt
 - Batık boyama : 0.5-1.0 gr/lt
 - Baskıya hazırlama : 1 – 4 gr/lt

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcak ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.